

64337 B 45-15

Управляемые током галогенные лампы с отражателем 45...48 Вт



Преимущества продукта

- Сниженные эксплуатационные расходы и расходы на техническое обслуживание благодаря длительному сроку службы
- Моментальная и постоянная светоотдача в течение всего срока службы лампы
- Работа без мерцания
- Без ртути

Характеристики продукта

- Диммируемый
- По запросу поставляются комбинации соединителей A, B, C/Z
- Инфракрасное излучение, обеспечивающее освещение в самых неблагоприятных условиях



Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры


| | |
|----------------------|----------|
| Номинальная мощность | 45,00 Вт |
| Ток лампы | 6,6 А |

Фотометрические данные

| | |
|-------------------|------------------------|
| Сила света | 19000 кд ¹⁾ |
| Осевая сила света | 21000 кд |

¹⁾ Минимум

Размеры и вес



| | |
|------------------------------|----------|
| Диаметр | 50,4 mm |
| Длина | 45,0 mm |
| Длина с цоколем без штырьков | 45,00 mm |

Срок службы

| | |
|-------------|--------|
| Срок службы | 1500 h |
|-------------|--------|

Возможности / мощности

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Положение горения | Горизонтальный |
| Сетевые клеммы | Leads w/female round connectors |

Классификация

| | |
|--------------|----------------|
| Номер заказа | 64337 B 45W-15 |
|--------------|----------------|

Информация для конкретной страны

| Код продукта | Код товара METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|--------------|------------------|---------|------------|--------|
|--------------|------------------|---------|------------|--------|

Техническое описание продукта

| | | | | |
|---------------|--------------|---|---|---|
| 4008321104700 | OSRH64337B45 | - | - | - |
|---------------|--------------|---|---|---|

Техническое описание продукта

Советы по безопасности

Во избежание травмирования людей и порчи имущества галогенные лампы разрешается использовать только в подходящих светильниках, оснащенных соответствующими устройствами (защитные экраны, решетки и т.д.), для гарантии того, что в случае взрыва лампы никакие детали/осколки не вылетят наружу и ультрафиолетовое излучение не проникнет наружу. Также необходимо разместить предупреждающий знак, указывающий на то, что лампы интенсивно излучают тепло. Подробная информация предоставляется по запросу.

Данные для заказа

| Product code | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем | Вес брутто |
|---------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| 4008321104700 | 64337 B 45-15 | Folding carton box 1 | 63 mm x 50 mm x 50 mm | 0.16 дм ³ | 38.34 g |
| 4008321104717 | 64337 B 45-15 | Shipping carton box 20 | 257 mm x 137 mm x 112 mm | 3.94 дм ³ | 856.80 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ссылки

Более подробную информацию по лампам для освещения аэродромов см. в брошюре:
«Надежные путеводные звезды – эффективные решения для освещения аэродромов: галогенные лампы накаливания с вольфрамовой нитью и светодиодные источники света».

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.
