

HALOSTAR 10 W 12 V G4

HALOSTAR Standard | Низковольтные галогенные лампы со штырьковым цоколем



Области применения

- Освещение общего назначения
- Освещение кухни
- Подсветка зеркал
- Освещение для чтения
- Освещение над входом
- Магазины
- Рестораны, отели и другие престижные места
- Офисы, общественные здания

Преимущества продукта

- Яркое акцентное освещение
- Невероятно компактные размеры – революционно новые конструкции светильников
- Сертифицирована для использования в открытых светильниках (согласно IEC 60598-1)
- УФ-фильтр
- Не содержит ртути

Характеристики продукта

- Средний срок службы: 2 000 ч
- С регулированием силы света на 100 %
- Индекс цветопередачи R_a : 100

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальная мощность	10,00 Вт
Номинальное напряжение	12,0 В
Мощность	10,00 Вт
Коэффициент мощности λ	1,00


Фотометрические данные

Номинальный световой поток	140 лм
Цветовая температура	2800 К
Цветность света (обозначение)	Warm White
Световой поток	140 лм
Индекс цветопередачи Ra	100

Светотехнические параметры

Время зажигания	0,0 s
Время разогрева (60 %)	0,00 s

Размеры и вес



Диаметр	10,0 mm
Общая длина	33,0 mm
Длина центра нити накала	22,0 mm
Длина	33,0 mm
Внешняя колба	T10
Максимальный диаметр	10,0 mm

Срок службы

Номинальный срок службы	2000 h
-------------------------	--------

Техническое описание продукта

Срок службы лампы	2000 h
Количество циклов переключения	50000
Спад свет.потока в течение срока службы	0,80

Дополнительные данные

Цоколь	G4
Содержание ртути в лампе	0,0 mg
Не содержит ртути	Да

Возможности / мощности

Положение горения	Любой
С регулировкой яркости	Да

Сертификаты и Стандарты


Класс энергопотребления	C
Энергопотребление	11 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Международная система кодирования ламп	HSGST/C/UB-10-12-G4-10/22
--	---------------------------

Техническое описание продукта

Распределение силы света



Spectral power distribution

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300010717	HALOSTAR 10 W 12 V G4	Shipping carton box 40	144 mm x 131 mm x 121 mm	2.28 дм ³	216.00 g
4050300010717	HALOSTAR 10 W 12 V G4	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 дм ³	188.00 g
4050300010717	HALOSTAR 10 W 12 V G4	Shipping carton box 200	485 mm x 137 mm x 154 mm	10.23 дм ³	594.00 g
4050300239606	HALOSTAR 10 W 12 V G4	Shipping carton box 5000	435 mm x 439 mm x 317 mm	60.54 дм ³	8256.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.